JOLLY-MEC CAMINETTI SpA
Via San Giuseppe, 2 · 24060 TELGATE (BG) IT
Tel. +39 035 8359211 · Fax +39 035 8359203
Cod. Id. U.E. IT02015830165
www.jolly-mec.it · info@jolly-mec.it

Cod. Fisc. e P. IVA / Reg. Imprese 02015830165
Capitale Sociale Eur 150.000,00 i.v.
R.E.A. n. BG 255510
REG. AEE IT18090000010690
PEC: jollymec@legalmail.it

PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (UE) 305/2011

N° JM00258-CPR-2020/08/27

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
   SYNTHESIS MODULAR IDRO, Huishoudelijke verwarmingstoestellen met vaste brandstof in overeenstemming met de normen: EN 14785:2006

2. Type, Lot of serienummer of eender welk ander element dat de identificatie van het bouwproduct toestaat zoals vereist krachtens Art. 11(4):
   SYNTHESIS MODULAR IDRO, met serienummer Lot/Machine aangegeven op I.D. Plaat

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:
   Toestel gevoed met vaste brandstof (pellet)

4. Naam, geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11(5):
   JOLLY-MEC CAMINETTI SPA
   Via San Giuseppe, 2 Telgate (BG) 24060 - ITALY

5. Systeem /Systemen voor Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid van het Bouwproduct, zoals verklaard in bijlage 5:
   Systeem 3 en Systeem 4

6. In geval van Prestatiebestendigheid voor een Bowproduct waarop een geharmoniseerde Norm van toepassing is:
   Het verklaarde lichaam TÜV Rheinland Energy GmbH N°2456 heeft het Producttype bepaald volgens SYSTEEM 3 en de desbetreffende Testrapporten afgegeven K28132020T1

7. Verklaarde prestatie:

Essentiële kenmerken	Performance	Geharmoniseerde technische Normen
Brandveiligheid		
Reactie op Vuur	A1	EN 14785:2006
Veiligheidsafstand van ontvlambare materialen	Minimumafstand, in mm: • Achterzijde = 40 • Zijkant = 200 • Onderzijde = 100 • Voorzijde = 800 • Bodem = 300	EN 14785:2006
Risico van gloeiende sintels Overloop	In overeenstemming met de Normen	EN 14785:2006
Uitstoot verbrandingsproducten		
Bij nominale warmteafgifte		EN 14785:2006 CEN/TS 15883:2009
CO@13% O_2	[0,013 %]	
CO@13% O_2	[166 mg/Nm^3]	
NO_x@13% O_2	[87 mg/Nm^3]	
OGC @13% O_2	[1 mg/Nm^3]	
PM @13% O_2	[14,9 mg/Nm^3]	
Bij verminderde warmteafgifte		
CO@13% O_2	[0,053 %]	
OGC @13% O_2	[4 mg/Nm^3]	
Oppervlaktetemperatuur	In overeenstemming met de Normen	EN 14785:2006
Elektrische veiligheid	In overeenstemming met de Normen	EN 60335-2-102:2016
Reinigbaarheid	In overeenstemming met de Normen	EN 14785:2006
Maximale werkdruk water	2,5 bar	EN 14785:2006
Rookgastemperatuur		
Bij nominale warmteafgifte	T [142,3 °C]	EN 14785:2006
Mechanische sterkte (als ondersteuning van de schoorsteen / schoorsteenkanaal)	NPD	-
Warmteafgifte		
Nominale warmteafgifte	21,2 kW	EN 14785:2006
Warmteafgifte ruimte	3,0 kW	
Warmteafgifte water	18,2 kW	
Efficiëntie		
Bij nominale warmteafgifte	η [92,4 %]	EN 14785:2006
Bij verminderde warmteafgifte	η [93,5 %]	

8. De Prestatie van het Product geïdentificeerd onder de punten 1 en 2 stemt overeen met de verklaarde prestatie in punt 7.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de Fabrikant door:

Telgate, 27/08/ 2020

Emilio Manenti (President)
(Handtekening)

Jolly-Mec Caminetti S.p.A.
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG)
Tel. 035 8359211 - Fax 035 8359200
COD. FISC. e P. IVA 02015830165