JOLLY MEC

PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (UE) 305/2011

N° JM00297-CPR-2022/09/12

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
   PIXIE WOOD, Huishoudelijke verwarmingstoestellen met vaste brandstof in overeenstemming met de normen: EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Type, Lot of serienummer of eender welk ander element dat de identificatie van het bouwproduct toestaat zoals vereist krachtens Art. 11(4):
   PIXIE WOOD, met serienummer Lot/Machine aangegeven op I.D. Plaat

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:
   Toestel gevoed met vaste brandstof (Hout)

4. Naam, geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11(5):
   JOLLY-MEC CAMINETTI SPA
   Via San Giuseppe, 2 Telgate (BG) 24060 - ITALY

5. Systeem /Systemen voor Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid van het Bouwproduct, zoals verklaard in bijlage 5:
   Systeem 3 en 4

6. In geval van Prestatiebestendigheid voor een Bowproduct waarop een geharmoniseerde Norm van toepassing is:
   Het verklaarde lichaam TÜV Rheinland Energy GmbH N°2456 heeft het Producttype bepaald volgens SYSTEEM 3 en de desbetreffende Testrapporten afgegeven K32622022T1

7. Verklaarde prestatie:

Essentiële kenmerken	Performance
Brandveiligheid	
Reactie op Vuur	A1
Veiligheidsafstand van ontvlambare materialen	Minimumafstand, in mm: • Achterzijde = 100 • Zijkant = 500 • Onderzijde = NPD • Voorzijde = 1500 • Bodem* = 80 *(zie fiche voor montage, gebruik en onderhoud)
Risico van gloeiende sintels Overloop	In overeenstemming met de Normen
Uitstoot verbrandingsproducten	
Bij nominale warmteafgifte	
CO@13% O_2	[0,052 %]
CO@13% O_2	[649 mg/Nm^3]
NO_x@13% O_2	[121 mg/Nm^3]
OGC @13% O_2	[15 mg/Nm^3]
PM @13% O_2	[30 mg/Nm^3]
Oppervlaktetemperatuur	In overeenstemming met de Normen
Elektrische veiligheid	-
Reinigbaarheid	In overeenstemming met de Normen
Maximale werkdruk water	- bar
Rookgastemperatuur	
Bij nominale warmteafgifte	T [249,8 °C]
Mechanische sterkte (als ondersteuning van de schoorsteen / schoorsteenkanaal)	NPD
Warmteafgifte	
Nominale warmteafgifte	8,6 kW
Warmteafgifte ruimte	8,6 kW
Warmteafgifte water	- kW
Efficiëntie	
Bij nominale warmteafgifte	η [79,5 %]

8. De Prestatie van het Product geïdentificeerd onder de punten 1 en 2 stemt overeen met de verklaarde prestatie in punt 7.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de Fabrikant door:

Telgate, 12/09/ 2022

Emilio Manenti (President)
(Handtekening)

JOLLY MEC
Jolly-Mec Caminetti S.p.A.
Via San Giuseppe 24060 TELGATE (BG)
Tel. 035 8359211 Fax 035 8359200
COD. FISC. E P. IVA 02015830165