JOLLY MEC

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au Règlement (UE) 305/2011

N° JM00519

FR

1. Code d'identification unique du produit type:

   PIXIE WOOD 62

2. Numero de type, lot, série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction,conformément à l'art. 11, par. 4:

   PIXIE WOOD 62, avec report N° progressif Lot/Matricule sur Plaque d'identification

3. Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conf. à la spécifica technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

   Appareil de chauffage domestique à bois intermittent (Chauffage del locaux dans les immeubles résidentiels)

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'Art. 11, Par. 5:

   JOLLY-MEC CAMINETTI SPA
   Via San Giuseppe, 2 Telgate (BG) 24060 – ITALIA

5. Nom et adresse du mandataire conformément à l'article 12, paragraphe 2 :

   -

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

   Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

   L' organisme notifié TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH N°2456 a déterminé le produit type selon le Système 3 et a délivré les rapports d'essais K35092026E7 et K35092026B8

8. Performances declares:

Specification technique harmonisee	EN16510-1:2022, EN16510-2-1:2022	
Caractéristiques essentielles	**Performances**	
Resistance et stabilite mecaniques		
Résistance mécanique (pour installer une cheminée)	0 kg	
Securite en cas d'incendie		
Distance de sécurité pour matériaux combustibles	Distance minimale (en mm): • fond – dB: 0 • sol à l'avant – dF: 750 • plafond – dC: 750 • arrière – dR: 550 • côté – dS: 700 • zone de rayonnement lateral – dL: 0 • avant – dP: 2200 • Type et epaisseur du materiel isolant de protection : -	
Hygiene, sante et environnement		
Émission de produits de combustion à la puissance nominale		
CO@13% O_2	[752	mg/m³]
NO_x @13% O_2	[132	mg/m³]
OGC @13% O_2	[16	mg/m³]
PM @13% O_2	[40	mg/m³]
Émission de produits de combustion à la puissance partielle		
CO@13% O_2	[2256	mg/m³]
NO_x @13% O_2	[107	mg/m³]
OGC @13% O_2	[153	mg/m³]
PM @13% O_2	[40	mg/m³]
Securite et accessibilite pendant le fonctionnement		
Données pour l'installation de la cheminée à la puissance thermique nominale		
Température des fumées à la sortie du générateur	[300	°C]
Tirage minimum	[12	Pa]
Debit massique des gaz de combustion	[8,8	g/s]
Données pour l'installation de la cheminée à la puissance thermique partielle		
Température des fumées à la sortie du générateur	[267	°C]
Tirage minimum	[6	Pa]
Debit massique des gaz de combustion	[6,0	g/s]
Données pour l'installation de la cheminée concernant la sécurité incendie - test de sécurité à la puissance thermique nominale		
Sécurité incendie du système à la cheminée	T600 G	
Économie d'énergie et maintien de la chaleur		
Rendement thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale		
Puissance thermique dans l'environnement	[8,6	kW]
Puissance thermique dans l'eau	[NPD	kW]
Rendement	[79	%]
Rendement thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique partielle		
Puissance thermique dans l'environnement	[4,9	kW]
Puissance thermique dans l'eau	[NPD	kW]
Rendement	[74	%]

Efficacité du chauffage de la pièce		
Efficacité énergétique saisonnière	[70	%]
Indice d'efficacité énergétique - IEE	106	
Classe d'efficacité énergétique	A	
Consommation d'électricité à la puissance thermique nominale	[NPD	kW]
Consommation d'électricité à la puissance thermique partielle	[NPD	kW]
Consommation d'électricité en veille	[NPD	kW]
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilite environnementale	NPD	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente Déclaration des Performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le Fabricant et en son nom par

Telgate, 13/03/2026

Emilio Manenti (President)
(signature)

Jolly-Mec Caminetti S.p.A.
Via San Giuseppe 2 - 24060 TELGATE (BG)
Tel. 035 8359211 - Fax 035 8359200
COD. FISC. e P. IVA 02015830165

JOLLY-MEC CAMINETTI S.P.A. - Via San Giuseppe 2, 24060 - TELGATE (BG) - ITALY
Tel. + 39 035 8359211 - Fax + 39 035 8359203 - info@jolly-mec.it
Cod. Fiscale e Piva 02015830165 - Pec: jollymec@legalmail.it
jolly-mec.it