JOLLY MEC

# PRESTATIEVERKLARING

NL

## Volgens Verordening (UE) 305/2011

## N° JM00609

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**PADDY 10 kW**

2. Type, Lot of serienummer of eender welk ander element dat de identificatie van het bouwproduct toestaat zoals vereist krachtens Art. 11(4):

**PADDY 10 kW, mit Anzeige der Chargen- u. Seriennummern auf dem Typenschild**

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

**Verwarmingstoestel voor huishoudelijk gebruik op houtpellets (Kamerverwarming in woongebouwen)**

4. Naam, geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11(5):

JOLLY-MEC CAMINETTI SPA
Via San Giuseppe, 2 Telgate (BG) 24060 – ITALIA

5. Naam en adres van de gemachtigde krachtens artikel 12, lid 2:

-

6. Systeem /Systemen voor Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid van het Bouwproduct, zoals verklaard in bijlage V:

**Systeem 3**

7. In geval van Prestatiebestendigheid voor een Bowproduct waarop een geharmoniseerde Norm van toepassing is:

**Het verklaarde lichaam TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH N°2456 heeft het Producttype bepaald volgens SYSTEEM 3 en de desbetreffende Testrapporten afgegeven K37172025T1**

8. Verklaarde prestatie:

| **Especificacion tecnica armonizada** | EN16510-1:2022, EN16510-2-6:2022 |
|---|---|

| **Essentiële kenmerken** | **Prestatie** |
|---|---|
| **Mechanische weerstand en stabiliteit** | |
| Mechanische weerstand (om een schoorsteen te dragen) | 0 kg |
| **Brandveiligheid** | |
| Veiligheidsafstand van ontvlambare materialen | Minimumafstand, in mm:<br>• onderkant – dB: 0<br>• vloer voorzijde – dF: 0<br>• plafond – dC: 750<br>• achterzijde – dR: 100<br>• zijkant – dS: 150<br>• zijdelings stralingsgebied – dL: 0<br>• voorzijde – dP: 900<br>• Type materiaal en dikte van het beschermende isolatiemateriaal: - |
| **Hygiene, gezondheid en veiligheid** | |
| **Emissie van verbrandingsproducten bij nominaal vermogen** | |
| CO@13% $O_2$ | [165 mg/m³] |
| $NO_x$@13% $O_2$ | [131 mg/m³] |
| OGC @13% $O_2$ | [2 mg/m³] |
| PM @13% $O_2$ | [11 mg/m³] |
| **Emissie van verbrandingsproducten bij gedeeltelijk vermogen** | |
| CO@13% $O_2$ | [201 mg/m³] |
| $NO_x$@13% $O_2$ | [130 mg/m³] |
| OGC @13% $O_2$ | [1 mg/m³] |
| PM @13% $O_2$ | [40 mg/m³] |
| **Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik** | |
| **Gegevens voor schoorsteeninstallatie bij nominaal thermisch vermogen** | |
| Rookgastemperatuur bij generatoruitlaat | [200 °C] |
| Minimale schoorsteentrek | [10 Pa] |
| Massastroom rookgassen | [6,0 g/s] |
| **Installatiegegevens voor de schoorsteen met gedeeltelijk thermisch vermogen** | |
| Rookgastemperatuur bij generatoruitlaat | [88 °C] |
| Minimale schoorsteentrek | [10 Pa] |
| Massastroom rookgassen | [2,5 g/s] |
| **Gegevens voor installatie van de schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid - veiligheidstest bij nominaal thermisch vermogen** | |
| Brandveiligheid van het schoorsteensysteem | T200 G |
| **Energiebesparing en warmtebehoud** | |
| **Warmterendement en energie-efficiëntie van het apparaat bij nominaal thermisch vermogen** | |
| Thermisch vermogen afgegeven aan de omgeving | [ 10,0 kW] |
| Thermisch vermogen afgegeven water | [NPD kW] |
| Efficiëntie | [91 %] |
| **Warmterendement en energie-efficiëntie van het apparaat bij gedeeltelijk thermisch vermogen** | |
| Thermisch vermogen afgegeven aan de omgeving | [ 2,9 kW] |
| Thermisch vermogen afgegeven water | [NPD kW] |
| Efficiëntie | [95 %] |

| Efficiëntie ruimteverwarming | | |
|---|---|---|
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie | [80 | %] |
| Energie-efficiëntie-index - EEI | 121 | |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | |
| Elektriciteitsverbruik bij nominaal thermisch vermogen | [0,061 | kW] |
| Elektriciteitsverbruik bij gedeeltelijke thermisch vermogen | [0,025 | kW] |
| Elektriciteitsverbruik in stand-by | [0,002 | kW] |
| **Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen** | | |
| Ecologische duurzaamheid | NPD | |

9. De Prestatie van het Product geïdentificeerd onder de punten 1 en 2 stemt overeen met de verklaarde prestatie in punt 8. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de Fabrikant door:

Emilio Manenti **(President)**
(Handtekening)

Telgate, 03/09/2025

Jolly-Mec Camin[illegible] S.p.A.
Via San Giuseppe 2 - 24060 TELGATE (BG)
Tel. 035 [illegible] Fax 035 8359200
COD. FISC. e P. IVA 02015830165



JOLLY-MEC CAMINETTI S.P.A. - Via San Giuseppe 2 - 24060 - TELGATE (BG) - ITALY
Tel. + 39 035 8359211 - Fax + 39 035 8359203 - info@jolly-mec.it
Cod. Fiscale e P.iva 02015830165 - Pec. jollymec@legalmail.it
jolly-mec.it