JOLLY MEC

PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (UE) 305/2011

NL

N° JM00687

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

SYNTHESIS 60

2. Type, Lot of serienummer of eender welk ander element dat de identificatie van het bouwproduct toestaat zoals vereist krachtens Art. 11(4):

SYNTHESIS 60, mit Anzeige der Chargen- u. Seriennummern auf dem Typenschild

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

Verwarmingstoestel voor huishoudelijk gebruik op houtpellets (Kamerverwarming in woongebouwen)

4. Naam, geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11(5):

JOLLY-MEC CAMINETTI SPA
Via San Giuseppe, 2 Telgate (BG) 24060 – ITALIA

5. Naam en adres van de gemachtigde krachtens artikel 12, lid 2:

-

6. Systeem /Systemen voor Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid van het Bouwproduct, zoals verklaard in bijlage V:

Systeem 3

7. In geval van Prestatiebestendigheid voor een Bowproduct waarop een geharmoniseerde Norm van toepassing is:

Het verklaarde lichaam Kiwa Cermet Italia S.p.A. N°0476 heeft het Producttype bepaald volgens SYSTEEM 3 en de desbetreffende Testrapporten afgegeven 0476-AoP-CPR-3013999

8. Verklaarde prestatie:

Especificacion tecnica armonizada	EN16510-1:2022, EN16510-2-6:2022

Essentiële kenmerken	**Prestatie**	
Mechanische weerstand en stabiliteit		
Mechanische weerstand (om een schoorsteen te dragen)	0 kg	
Brandveiligheid		
Veiligheidsafstand van ontvlambare materialen	Minimumafstand, in mm: • onderkant – dB: 200 • vloer voorzijde – dF: 1500 • plafond – dC: 750 • achterzijde – dR: 100 • zijkant – dS: 200 • zijdelings stralingsgebied – dL: 1500 • voorzijde – dP: 1000 • Type materiaal en dikte van het beschermende isolatiemateriaal: -	
Hygiene, gezondheid en veiligheid		
Emissie van verbrandingsproducten bij nominaal vermogen		
CO@13% O_2	[187	mg/m³]
NO_x @13% O_2	[99	mg/m³]
OGC @13% O_2	[10	mg/m³]
PM @13% O_2	[10	mg/m³]
Emissie van verbrandingsproducten bij gedeeltelijk vermogen		
CO@13% O_2	[293	mg/m³]
NO_x @13% O_2	[106	mg/m³]
OGC @13% O_2	[10	mg/m³]
PM @13% O_2	[17	mg/m³]
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik		
Gegevens voor schoorsteeninstallatie bij nominaal thermisch vermogen		
Rookgastemperatuur bij generatoruitlaat	[207	°C]
Minimale schoorsteentrek	[10	Pa]
Massastroom rookgassen	[5	g/s]
Installatiegegevens voor de schoorsteen met gedeeltelijk thermisch vermogen		
Rookgastemperatuur bij generatoruitlaat	[128	°C]
Minimale schoorsteentrek	[10	Pa]
Massastroom rookgassen	[3,3	g/s]
Gegevens voor installatie van de schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid - veiligheidstest bij nominaal thermisch vermogen		
Brandveiligheid van het schoorsteensysteem	T200 G	
Energiebesparing en warmtebehoud		
Warmterendement en energie-efficiëntie van het apparaat bij nominaal thermisch vermogen		
Thermisch vermogen afgegeven aan de omgeving	[6,8	kW]
Thermisch vermogen afgegeven water	[NPD	kW]
Efficiëntie	[88	%]
Warmterendement en energie-efficiëntie van het apparaat bij gedeeltelijk thermisch vermogen		
Thermisch vermogen afgegeven aan de omgeving	[3,4	kW]
Thermisch vermogen afgegeven water	[NPD	kW]
Efficiëntie	[92	%]

Efficiëntie ruimteverwarming		
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	[85	%]
Energie-efficiëntie-index - EEI	124	
Energie-efficiëntieklasse	A+	
Elektriciteitsverbruik bij nominaal thermisch vermogen	[0,081	kW]
Elektriciteitsverbruik bij gedeeltelijke thermisch vermogen	[0,035	kW]
Elektriciteitsverbruik in stand-by	[0,003	kW]
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen		
Ecologische duurzaamheid	NPD	

9. De Prestatie van het Product geïdentificeerd onder de punten 1 en 2 stemt overeen met de verklaarde prestatie in punt 8. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de Fabrikant door:

Emilio Manenti **(President)**
(Handtekening)

Telgate, 04/11/2025

JOLLY MEC
Jolly-Mec Caminetti S.p.A.
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG)
Tel. 035 8359211 Fax 035 8359200
COD. FISC. e P.IVA 02015830165

JOLLY-MEC CAMINETTI S.P.A. - Via San Giuseppe 2, 24060 - TELGATE (BG) - ITALY
Tel. + 39 035 8359211 - Fax + 39 035 8359203 - info@jolly-mec.it
Cod. Fiscale e Piva 02015830165 - Pec. jollymec@legalmail.it
jolly-mec.it